
Vers les 15 zones de détections de la boucle
DR5033 DIGIBOOST
DR5088RC DIGIDETECT
DR5013 DIGIREVERSE
220
Zone de détection en inversion de phase
Rampe alimentation booster 1
3 aiguilles à cœurs non polarisés
Sortie vers milieu de la rampe alimentation booster 1
Transition critique Booster1 / Booster1
plusieurs Cantons N-1
Niveau-1 (gare cachée n°1) alimentation booster 1
Transition n°1 booster1 / centrale
Niveau 0 alimentation centrale
plusieurs Cantons N 0
Transition n°2 centrale / booster1
niveau -1, alimentation booster 1
Vers cantons N0
Vers cantons N-1
DR5088RC 0
Module rétro signalisation 17 entrées
DR5088RC -1
Module rétro signalisation 17 entrées
Track input
Track output
DR5000
centrale
DR5033 - 1
Booster / gestion boucle
Rampe hélicoïdale alimentation booster 2
Rampe hélicoïdale alimentation centrale
Vers cantons N-2
DR5088RC -2
Module rétro signalisation 17 entrées
DR5033 - 2
Booster / gestion boucle
Boucle de retournement simple facile à gérer
Remarque :
Tous les cantons sont plus longs que le plus grand train autorisé à rouler
Alimentation booster niveau -1
Alimentation centrale
Alimentation booster niveau -2